



# Anzugsmomente Trabant

Montageort	Gewinde	Festigkeit	Drehmoment
			kpm
Schraube am Unterbrechernocken	M8		1,2
Schwungradmutter	M 28x1,5		14,3
Lüfterspannschraube	M 6		0,8
Mutter für Lima-Halterung	M8		2
	M8	8G	2
Schrauben für Kurbelgehäuse	M 10	8GG	3,5
Zylinderfußmuttern P 60 P63	M 8	8G	2,3
	M 8	6S	2,8
Zylinderkopfmuttern	M 10	8G	4,0 - 4,2
Befestigungsschrauben f. Getriebeaufhängung	M8	8G	1,5
Stiftschrauben zur Verbindung der Getriebehälften	M 8	8G	1
Befestigung der Exenterbuchse (Lenkstock)	M 8	8G	0,7 - 0,9
Vorderfederbefestigung	M 12x1,5	8.8	7 - 8
Hinterfederbefestigung	M 12x1,5	8.8	7 - 7,5
Radnabenmuttern	M 24x1,5	8.8	16 - 20
Hinterachskörper, Vorderachskörper mit Bremshalterblech	M6	10.9	1,2 - 1,4
Radmuttern	M 12x1,5	5D	7
Dreieckslenkerbefestigung am Boden	M 12x1,5	10.9	11 - 12
Stoßdämpferbefestigung hinten & vorn unten	M 10	5S	1,6 - 2,0
Stoßdämpferbefestigung vorn oben	M 10	5S	1,6
Spurstangenhebel	M 10x1	8G	3,5 - 4,0
Lenkstockbefestigung	M 10	8.8	4,5 - 5,0
Motorbefestigung am Rundlager	M8		2,3 - 2,5
Vorschalldämpferbefestigung	M 10	8G	1,5
Fußhebelwerkbefestigung	M 10	8G	2,3 - 2,7
Fangbandbefestigung vorn	M 8	8G	1,5
Fangbandbefestigung hinten	M8	8.8	1,2 - 1,4

Drehmoment
NM
11,77
140,24
7,85
19,61
19,61
34,32
22,56
27,46
39,2 - 41,2
14,71
9,81
6,8 - 8,8
68,6 - 78,4
68,6 - 73,5
156,9 - 196,1
11,7 - 13,7
68,65
107,9 - 117,7
15,7 - 19,6
15,69
34,2 - 39,2
44,1 - 49
22,6 - 24,5
14,71
22,6 - 26,5
14,71
11,7 - 13,7